



## IN 9092

### EAR PLUGS Protector Auditivo

Tipo Tapón en Silicona, 4 Membranas  
con Correa y Estuche Nrr 27 dB

Elemento de protección auditiva con correa y estuche higiénico Individual;  
fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que  
proporciona confort y fácil manipulación.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fácil Ajuste
- Color de alta visibilidad
- Nivel de atenuación NRR 27 dB
- Forma de arco con 4 membranas
- Correa
- Estuche
- A prueba de aceites
- Fácil mantenimiento

#### MANTENIMIENTO

Antes de manipular los protectores auditivos, asegúrese de tener las manos limpias.

Los protectores deben lavarse periódicamente con agua fría y jabón de tocador con PH neutro.

Mantenga los tapones limpios y libres de materiales que puedan irritar el canal auditivo.

Almacene en un área limpia y no contaminada donde tenga poca probabilidad de daños.

Cuando se transporte este producto use su estuche original.

#### TABLA DE ATENUACIÓN

Atenuación por bandas de frecuencia en Hz.

| Frecuencia en Hz            | 63                                | 125  | 250                               | 500  | 1000                             | 2000 | 4000      | 8000 |
|-----------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|-----------|------|
| Promedio Mf (dB)            | 28                                | 25,4 | 23,5                              | 26,6 | 28,9                             | 35   | 32,4      | 43,9 |
| Desviación estándar sf (dB) | 6,6                               | 2,9  | 2,6                               | 3,6  | 2,1                              | 3    | 2,8       | 3    |
| APV (dB)                    | 21,4                              | 22,5 | 20,8                              | 23   | 26,9                             | 27,7 | 28,6      | 39,8 |
|                             | Requerimientos<br>Mínimos H<br>12 |      | Requerimientos<br>Mínimos M<br>11 |      | Requerimientos<br>Mínimos L<br>9 |      |           |      |
|                             | H (dB)                            | 29,1 | M (dB)                            | 26,6 | L (dB)                           | 23,9 | SNR (dB)  | 28,8 |
| Valores Promedio            | Hm (dB)                           | 31,3 | Mm (dB)                           | 28,1 | Lm (dB)                          | 25,7 | SNRm (dB) | 30,5 |
| Desviación estándar         | Hs (dB)                           | 2,2  | Ms (dB)                           | 1,5  | Ls (dB)                          | 1,8  | SNRs (dB) | 1,7  |



#### NORMATIVIDAD

CUMPLE CON  
LA NORMATIVIDAD

NF EN 352-2 11-2020  
ANSI/ASA S3.19 -1974  
ANSI/ASA S12.6-2016  
NTC 2272

